AE109LE 中文说明书

祝贺您选择了 AE109LE，这是一对强有力的、三路分音落地音箱，具有出众的表现，请花几分钟阅读本说明书，以充分发挥音箱的性能。

AE109LE 是 AE 公司的基本型号，其特别定形的聚丙烯中低音单元，可以获得良好的透明度和动态范围。所有的 100 系列音箱均经磁屏蔽处理，可以靠近电视机摆放。

AE109LE 负责中频及低频上段的单元，两侧有 AE 经典的双倒相孔。负责低频下段的单元则有独立的音室，倒相孔开在音箱的背后。高音单元是一只软球顶。除了传统接法外，AE109LE 还提供了双线分音和双功放接法，可获得更好的音质。


AE109LE 的最佳摆放高度是：当您坐下时，高音单元与您的耳朵平齐或稍低。而且最好将网罩摘除。

请小心打开 AE109LE 的包装，因为每只 109 的重量将近 20 公斤，如果需要的话，最好请人帮您。在把音箱小心地倒转后，请将 AE109LE 的底版固定并将脚钉装上。在此过程中，需特别小心，因为 109LE 的下半部分较重，倒转后将呈“头重脚轻”的状态。同时需确保所有螺丝是紧固的，否则会影响声音的表现。


AE109LE 的脚钉可随意调节，以适应不同的地面。脚钉将会刺穿地毡，使音箱与地板形成一个整体。通过调节脚钉高度，使音箱变得稳固起来，然后再将固定螺母拧紧。

当音箱靠近墙壁时，会对低频产生较大影响。音箱必须远离墙角。AE109LE 可以和侧墙、后墙离得相当近，但要避免与墙之间的距离等于音箱的高度。须经过反复试验，才能找到一个低频丰满却能保持清晰的位置。相信您的判断和耳朵。为获得良好的定位，音箱应尽量远离聆听位置。

<u>传统接法</u>：把音箱的“+”端（红色）与功放的“＋”端（红色）连接，“－”端（黑色）与功放的“－”端（黑色）连接。



<u>双线接法</u>：你需多准备一对音箱线。这样一对音箱线接高音（HF），另一对音箱接低音（LF）。连接前，切记将 HF 和 LF 之间的短路片摘除（但要保存好）。其它方面与“传统接法”类似，两对音箱线的“＋”极拧在一起，插入功放输出插孔“＋”中；两对音箱线的“－”极拧在一起，插入功放输出插孔“－”中。



<u>双功放接法</u>：这是用两台功放来推一对音箱。一台功放推高音单元，另一台功放推中低音单元。其接线与“双线接法”类似，也须首先摘取短路片，然后将 HF 的“＋”极及“－”极接到一台功放的“＋”极及“－”极上。将 LF 的“＋”极及“－”极接到另一台功放的“＋”极及“－”极即可。

接好线后，应将功放的音量扭至最小，然后开启功放，选择相应的节目源，将音量开到适当位置即可。

技术指标

频率响应	35Hz-22KHz
额定功率	150W
灵敏度	90dB
阻抗	6Ω
高音单元	25mm 软球顶，磁液冷却
中/低音单元	两个 110mm 单元的振膜是由改性树脂浆浇制而成，而长冲程音圈更能承受高功率的冲击。完全防磁设计。
接线方式	双线分音，镀金接线柱
箱体尺寸	180 x 840 x 250mm(WxHxD)
重量	21kg